



## V ACID FOAM

Savas kémhatású habosítható tisztítószer élelmiszeripari alkalmazásra

### Összetétel:

V ACID FOAM foszforsavat, felületaktív anyagot és korrózió-gátló szert tartalmazó lerakódás eltávolító tisztítószer.

### Tulajdonságai:

A V ACID FOAM megtámadja a meszes és egyéb sós kiválásokat és a fehérje eredetű lerakódásokat.

### Használata:

A V ACID FOAM tulajdonságának köszönhetően hosszú kontaktidőt tud biztosítani a nehezen kezelhető, hozzáférhető szennyeződött felületeken, egyesíti a lerakódás eltávolító hatást és a tisztítóhatást.

### Adagolás:

A szükséges koncentráció 20-60°C-os vízben 2-5% a szennyeződés jellegétől függően. Az alkalmazott dózis optimalizálásához, ajánlott az Enologica Vason által forgalmazott habosító eszközzel a felületre juttatni. Speciális használatához lépjen kapcsolatba technikai tanácsadójával.

### Csomagolás:

25kg-os kanna.

### Figyelmeztetés:

Az anyagot zártan, saját csomagolásában, hőhatástól védett helyen kell tárolni. Az 1992/01/28-as törvény szerint „C”- korrodáló kategóriába sorolandó, maró hatású anyag.

### Korróziós hatás:

Korrodáló hatású cinkre, alumíniumra és ezek ötvözeteire. Normál koncentrációban alkalmazva nem korrodálja az alumíniumot, a korrózió álló acélt, a polietilént, a PVC-t, és a polipropilént.

### Laboratóriumi kontroll:

Adjunk 2-3 cseppnyi fenoftalein indikátort 100mL oldathoz. Titráljuk 1 normális NaOH-al rózsaszín színig.

A V ACID FOAM %-os töménysége: a fogyott NaOH mL száma x 0,13.

Érvényes 2021.01.01-től.

CELLARIUS KERESKEDŐHÁZ Kft.

----- [www.cellarius.hu](http://www.cellarius.hu) -----

Telefon: +36 (30) 016-5581 | Email: [info@cellarius.hu](mailto:info@cellarius.hu)

H-7900 Szigetvár, Dencsházai út 12. | Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság, Pécs | Cg.szám: 02-09-069440